



Guía de instalación del pavimento in situ Elastypark

Directrices de instalación.



- El material será suministrado de la siguiente manera:
 - El caucho en bolsas de 10Kg
 - La resina en barriles de 25Kg

- Este producto está diseñado para ser instalado sobre la superficie a cubrir. Sin necesidad de hacer soleras de hormigón e independientemente de la superficie de origen (césped, hormigón, baldosasetc.) y del desnivel que pueda existir.

- Utilice un mezclador industrial . Utilizaremos 1,5 Kg de resina por 10Kg de caucho. El tiempo estimado de la mezcla es de 3 a 5 minutos hasta conseguir un aspecto uniforme

- Verter la mezcla al lugar deseado. Estiéndala usando una pala llana y deje el espesor deseado. Limpie de vez en cuando las herramientas con trapos mojados con gasolina durante el proceso de pavimentación.

- Llevar o ajustar el material hasta los bordillos o cantos dispuestos. También se puede matar el canto de la superficie que estamos allanando para ofrecer el aspecto de borde terminado.



✓ Consejos sobre las condiciones de trabajo ideal:

- El suelo o material no debe estar húmedo.
- No debe llover durante las 24h siguientes después de la instalación

✓ Pasos en imágenes la instalación del pavimento in situ Elastypark.



1.-Vierta el caucho en la mezcladora con la proporción adecuada.



2.-Realice esta misma operación con la resina.



4.-Vierta la mezcla en una cubeta y transfiera el contenido a la superficie deseada.



5.-No necesitamos herramientas pesadas . Use una plana llana para arrastrar y compactar el material.




6.-Limpe las herramientas de vez en cuando y durante el proceso con gasolina.



7.-Utilice un taco de madera para obtener el espesor deseado.



8.-Los huecos existentes pueden ser tapados con el mismo material.



9.-Preparar los bordes para acabar la faena diaria o continuar con otros colores.



10.-Un sólo operario puede hacer al día unos 30 ó 40 m2.



11.-Al siguiente día se podrá continuar y reparar los desperfectos que pudieran existir del día anterior.



12.-Uniformidad y gran estética. Listo para utilizar en 24h.

*Llame a nuestro teléfono de atención al cliente y le asesoraremos en todas las dudas que pueda tener.

Grupo IN.SER.URBANA, SL.

Pol.Ind.Barrio del Cristo
C/Arco de los Naranjos,33
46930 Quart de Poblet
Valencia (España)

Telf: +34 961 216 067
Fax: +34 961 213 830
mail: elastypark@elastypark.com
web:www.elastypark.com